

МОТО COMPETICION 2T

МОТОЦИКЛЕТНЫЕ

Смазочные
материалы



Описание

Подходит как для соревнований, так и для ежедневного использования. Repsol Moto Competition 2T – синтетическое моторное масло, специально разработано чтобы обеспечить полную защиту двигателя и максимальное ускорение. Более того, оно особенно подходит для двигателей с низким уровнем выбросов; его состав предотвращает формирование отложений в системе выхлопа и продлевает срок службы двигателя. Подходит для двигателей как с премиксом, так и для тех, которые оборудованы инжекторной системой смазки.

Свойства

- Разработано, чтобы обеспечить полную защиту, превосходно поддерживает чистоту двигателя и низкий уровень выбросов.
- Его компоненты защищают от образования отложений, помогая сохранять выпускную систему в чистоте.
- Продлевает срок службы двигателя, предотвращая залипания колец и образование углеродистых отложений на свечах зажигания.
- Минимизирует количество выбросов, уменьшает загрязнение окружающей среды

Уровни качества

- JASO M345 FD (Code 034RYL001)
- API TC
- Aprilia DFI
- TISI
- ISO-L-EGD

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.870
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	9
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	56
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	140
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	130
Температура замерзания	°C	ASTM D 97	-33
Т.В.Н. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	2
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.1

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Октябрь 2010 г.