

Описание

Высококачественное масло гарантирует превосходную работу для 2-х тактных двигателей. Полностью синтетическое моторное масло разработано с участием спортивных команд. Обеспечивает работу двигателя на максимальных оборотах, сохраняет смазывающие свойства, снижает трение и износ при самых экстремальных нагрузках и при высоких температурах, усиливая потенциал двигателя вашего мотоцикла. Также отлично подходит для использования в двигателях картов. Не подходит для двигателей с инжекторной системой смазки.

Свойства

- Формула моторного масла основана на эстерах, работа которых была проверена на оборудовании заводских команд, и протестирована длительными испытаниями на кольцевых гонках и тяжелыми нагрузками.
- Высокое содержание азотосодержащих соединений, демонстрируют превосходное сопротивление высоким температурам. Это обеспечивает оптимальную защиту двигателя от износа и перегрева.
- Продукт премикса без растворителя (100% активный материал). Должен быть растворен и размешан перед использованием.

Уровни качества

- Продукт протестирован на спортивной технике команд Repsol

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.920
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	18.0
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	150
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	133
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	200
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-42
T.B.N. щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	5.5

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 2. Октябрь 2010 г.