

NAUTICO OUTBOARD & JET SKI 2T



ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Смазочные
материалы

Описание

Масло для высокофорсированных подвесных двухтактных двигателей. Масло высокой степени очистки, содержит особый комплекс присадок на минеральной основе и обеспечивает высокую производительность двигателей гидроциклов, а также гарантирует наилучшую защиту от влаги и коррозии. Высокий уровень качества масла соответствует стандарту NMMA TC-W3 и позволяет использовать гидроцикл в режиме высоких нагрузок, обеспечивая максимальной защиты двигателя.

Свойства

- Специальные присадки уменьшают окисление и коррозию внутренних частей. Это очень важная характеристика при использовании оборудования в морских условиях (с учетом коррозионности соленой воды).
- Предотвращает заедание пластин.
- Специальные диспергирующие присадки обеспечивают чистоту двигателя и системы выхлопа.
- Облегчает запуск двигателя, обладает антифрикционными свойствами.
- Отличные противозадирные свойства, защита свечей от конденсата и самовоспламенения.

Уровни качества

- NMMA TC-W3

Технические характеристики

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15 °С	г/мл	ASTM D 4052	0.870
Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	8.6
Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	57
Вязкость при -25 °С	сП	ASTM D 5293	7500 макс.
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	120 мин.
Температура вспышки, в открытом тигле	°С	ASTM D 92	115 мин.
Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-24
Т.В.Н. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10.5
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	0.15

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

repsol.com
+34 901 111 999

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Октябрь 2010 г.